



Сменная катушка, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, Питание от переменного и постоянного тока, Применяемое для: DILM(-C)185, DILM(-C)225, DILM(-C)250

Тип **DILM250-XSP/E(RA110)**
Каталог № **208251**
Alternate Catalog **XTCERENCOILLY**
No.

Программа поставок

Управляющее напряжение		RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 154 V DC
Род тока: перем. ток/пост. ток		Питание от переменного и постоянного тока
Применяемое для		DILM185 DILM225 DILM250 DILM300A
указания		Следующие элементы являются предшествующими моделями и больше не доступны: DILM185(-S), DILM225(-S), DILM300(-S)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C		-40
Макс. рабочая температура	°C		60

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V		48 - 110
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V		48 - 110
Rated control supply voltage Us at DC	V		48 - 110
Voltage type for actuating			AC/DC

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		1017510
CSA Class No.		3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt	http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_3258146_de.pdf
Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf
X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf
Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функциях управления	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf
Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf
Коммутационные устройства для систем освещения	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf
Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf
Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf

