



Метрическая мембранная втулка, М16

Тип **КТ-М16**
Каталог № **216983**

Программа поставок

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|
| Ассортимент | | | Общие принадлежности к двери распределительного шкафа |
| Принадлежности | | | Управление кабелями |
| Принадлежности | | | Защитные кабельные чехлы Мембранные насадки, метрические |
| Класс защиты | | | до IP66 |
| Описание | | | со встроенной прокалываемой мембраной |
| Материал | | | ПЭ и термопластический эластомер без содержания галогенов Без силикона |
| Качество поверхности | | | RAL 7035 |
| ввод проводки | | | M16 |
| Диаметр отверстия | | мм | 16,5 |
| Наружный диаметр провода | | мм | 1 - 9 |
| Применение кабеля NYM/NYY, 4#жильный | | мм ² | H03VV-F3 x 0.75, NYM 1 x 16/3 x 1.5 |

Технические характеристики

Общая информация

| | | | |
|--------------|--|--|---------|
| Класс защиты | | | до IP66 |
|--------------|--|--|---------|

материал

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Материал | | | ПЭ и термопластический эластомер без содержания галогенов Без силикона |
| Цвет | | | Серый, RAL 7035 |
| Температууроустойчивость | | | -40 °C - 80 °C, кратковременно до прибл. 100 °C |
| Химическая устойчивость | | | Устойчивость в отношении: спирта, растительных и животных жиров, слабых щелочей, слабых кислот, воды |
| Опасность разрыва под напряжением | | | относительно высокая |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------------------|
| Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007]) | | | |
| Model | | | Closed |
| Insert for cable gland | | | No |
| Cable entry | | | Round |
| Number of cables | | | 1 - 1 |
| Suitable for cable diameter | | мм | 1 - 9 |
| Bore diameter | | мм | 16.5 |
| For wall thickness | | мм | 1 - 9.5 |
| Thread size (metric) | | | 16 |
| Thread size PG | | | 0 |
| Total length | | мм | 0 |
| With strain relief | | | No |
| Shrink technique | | | No |
| Angle model | | | No |
| Material | | | Other |
| Material quality | | | Polyethylene (PE) |
| Surface protection | | | Other |
| Halogen free | | | Yes |
| Colour | | | Grey |

| | | |
|---------------------------|----|---------|
| Gastight | | Yes |
| Fire resistant | | No |
| Watertight | | Yes |
| Degree of protection (IP) | | IP66 |
| Working temperature | °C | -5 - 40 |

Размеры

