











Адаптер подвода питания , 3P , 95 - 300 мм² , 560А

Тип **ВВА-ТР3/300**
Каталог № **107185**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Соединительные комплекты
Материал			Без содержания силикона и хлора
Самозатухающий			согласно UL 94
Стойкость к токам утечки			СТИ 200
Температуроустойчивость			до 120°C
Описание			Произвольная регулировка расстояния между полюсами Крепление непосредственно клеммой токовой шины Включая крышку разной ширины Возможно шлейфование
Ширина		мм	180 - 240
Полюсы			3
Расчетный рабочий ток	I_e	A	560
электропроводник			95 - 300 мм ² МСМ300 - МСМ600. рымой зажим:   
Cu factor		kg	0,00
Применяемое для			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль
указания			<p><input type="radio"/> Круглый провод одножильный</p> <p> Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</p> <p> Круглый провод с несколькими жилами</p> <p> Секторный провод одножильный</p> <p> Секторный провод с несколькими жилами</p> <p># Медная полоса</p> <p> Медная шина</p>

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ec1@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	5 - 10
Busbar width		mm	12 - 30
Suitable for			Flat rail
Width clamp		mm	240
Max. conductor cross section		mm ²	300
Max. rated operation current Ie		A	560
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			Yes
Suitable for strip conductor connection			Yes

Размеры

