



Предохранитель, высокая скорость, 32 А, AC 700 V, 200 кА, 22 x 58 мм, aR, UL, с наклейкой

Тип **32A 690V 22X58 INDICATED 22 X 58MM**  
Каталог № **FWP-32A22FI**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 700 V
Типоразмер			22 x 58 мм
Категория применения			aR
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			fuse-holder CH221B

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			22x58 mm
Rated voltage		V	700 - 700
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	32
With striker			Yes
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	200