



Предохранитель, высокая скорость, 50 А, AC 1000 V, 125 кА, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, Индикатор типа Т



Тип **FUSE 50A 1000V 00TN/80 AR**
 Каталог № **170M4827**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 50 |
| Номинальное напряжение | | | AC 1000 V |
| Типоразмер | | | size 00 |
| Типоразмер | | | 30 x 47 x 98 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | Индикатор типа Т |
| Отключающая способность | | кА | 125 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43653 IEC 60269-4 |
| Дополнительные принадлежности | | | fuse-holder 170H1007 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 50 |
| Rated voltage | | V | 1000 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 125 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Other |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |