



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 10 А, АС 12 кV, 40 кА, 2", 50.8 x 203 мм, резерв, BS, без бойка-индикатора, маслонепроницаемый

Тип **12KV 10AMP 2" OIL FUSE**
Каталог № **120DDNA10**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			2"
Типоразмер			50.8 x 203 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			без бойка-индикатора
Описание			маслонепроницаемый
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	10
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	203
Diameter		mm	51
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil