



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 32 А, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, монтаж на DIN-рейке или резьбовым соединением, зеленый



Тип **32A 660V CAMASTER COMPACT GRN**  
Каталог № **CM32FCG**

### Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			BS88/A1
Описание			монтаж на DIN-рейке или резьбовым соединением зеленый
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранитель NITD
Стандарт/сертификат			BS
Стандарты/предписания			IEC 60269

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	32
Bus-mounting type			Yes
Swivelling mechanism			No