



Предохранитель, высокая скорость, 32 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 000, gR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, квадратный корпус с ножевыми контактами

Тип **FUSE 32A 690V gR DIN 000 HSDNH**
Каталог № **170M1562D**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 32 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | DIN 000 |
| Категория применения | | | gR |
| Индикатор состояния | | | Индикатор типа Т |
| Описание | | | токоведущие зажимные язычки |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43620 IEC 60269-4 |
| Дополнительные принадлежности | | | microswitches 170H0238, 170H0236 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 32 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Combination fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |