



Предохранитель, низкое напряжение, 630 А, AC 660 V, DC 350 V, 80 кА, BS88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Тип **630 AMP 660V AC TYPE BS HRC FUSE LINK**  
Каталог № **TLU630**

### Программа поставок

|  |   |    |                                  |
|--|---|----|----------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                   |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                   |
| Область применения                                   |   |    | низкое напряжение                |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 630                              |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 660 V<br>DC 350 V             |
| Типоразмер   |   |    | BS88/D1                          |
| Типоразмер   |   |    | 84 x 200 mm                      |
| Категория применения                                 |   |    | gL/gG                            |
| Отключающая способность                              |   | кА | 80                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | общее промышленное применение    |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | BS                               |
| Форма  |   |    | центральные винтовые наконечники |
| Стандарты/предписания                                |   |    | BS88-2<br>IEC 60269-2            |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |       |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |       |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |       |
| Construction size  |  |    | Other |
| Rated current  |  | A  | 630   |
| Rated voltage  |  | V  | 660   |
| Voltage type   |  |    | AC/DC |
| Rated switching capacity   |  | кА | 80    |
| Utilization category   |  |    | Other |
| Type of fuse status indicator  |  |    | None  |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No    |