



Предохранитель, высокая скорость, 450 А, АС 1250 V, 100 кА, size 1, 53 x 69 x 160 мм, аR, IEC, UL, По требованиям США



Тип **FUSE 450A 1250V 1FU/115 AR CU**
 Каталог № **170M4694**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	450
Номинальное напряжение			АС 1250 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			53 x 69 x 160 мм
Категория применения			аR
Описание			По требованиям США
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	450
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			аR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No