



**Блокировка**



Powering Business Worldwide™

**Тип** IZMX-DI40-W-1  
**Каталог №** 184205  
**Alternate Catalog No.** 65A3002G01

**Программа поставок**

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка двери
			Монтажный комплект блокировки двери Блокировка двери устанавливается на кассету и в положениях "ВТЯНУТ" и "ТЕСТ" поддерживает двери шкафа управления в закрытом положении. Только в том случае, если переключатель внутри кассеты находится в безопасном положении "Выдвигание", можно открыть двери шкафа управления. При необходимости блокировка может быть снята при помощи отвертки.
Применяемое для			IZMX40...W INX40...W
Метод монтажа			Выдвижной вариант монтажа

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])			
Auxiliary contacts, extendable			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0