



Предохранитель, низкое напряжение, 1000 А, AC 660 В, DC 300 В, BS88/D1, 102 x 200 мм, gL/gG, BS



Тип **1000A BS88 660V AC 300V DC FUSE**  
Каталог № **TXU1000**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	1000
Номинальное напряжение			AC 660 V DC 300 V
Типоразмер			BS88/D1
Типоразмер			102 x 200 mm
Категория применения			gL/gG
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			BS88 IEC 60269 EAC

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1000
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		kA	80
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No