



Предохранитель, высокая скорость, 100 А, АС 500 V, 45 x 45 x 141 мм, аR, IEC, с индикатором



Powering Business Worldwide™

Тип **FUSE 100A 500V TP 205 AR**
Каталог № **170E2161**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 100 |
| Номинальное напряжение | | | AC 500 V |
| Типоразмер | | | 45 x 45 x 141 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | диодная защита |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 100 |
| Rated voltage | | V | 500 |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Rated switching capacity | | kA | 220 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Top fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf |
|-----------------------------|---|