



Гнездо, Гнездо RJ45, 8/8, кат. 5е, Металлическая рамка

Тип **M30C-FRJ45**
Каталог № **187086**
Alternate Catalog **M30C-FRJ45**
No.

Программа поставок

Принадлежности			Общее дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения			Гнездо
			Гнездо RJ45, 8/8, кат. 5е
Класс защиты			IP65 (с закрытой крышкой) IP20 (со вставленным штекером)
рамка			Металлическая рамка
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			Монтаж спереди
Схема соединений/схема контактов			

Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение	UL		Перем. ток 24 В
Диапазон напряжений			Перем. ток 50 В
Расчетный рабочий ток		мА	1500
Полюсы			8
Класс / Категория			5
Вид контакта			1 : 1
Экранирование			да

Общая информация

Конструктивное исполнение			RJ45
Сопротивление изоляции	R_{ISO}	МОм	$> \geq 100$
Проходное сопротивление			$< 30 \text{ m}\Omega$
Материал контакта			CuSn, позолоченный
Монтаж			Вырез на передней панели $d = 30,5 \text{ мм}$
Глубина установки		мм	са. 70 (incl. Krümmung)
Температура окружающей среды			-20 - +70
Хранение		°C	- 25 - + 70
Механический срок службы	Переключени:		< 750 циклов соединения и разъединения
Вес		кг/шт.	0.02

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-20
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Type of electrical accessory			Other
Type of mechanical accessory			Other



