



**Выхлопной предохранитель, 100 А, АС 15 кV, 8 кА, 533 мм, ANSI,  
Цельная перемычка, съемная перемычка головки кнопки NEMA**

**Тип** 15KV 100A EXPULSION LINK  
**Каталог №** 15SBR100

## Программа поставок

|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель  |
| Основная функция                                     |   |    | Выхлопной предохранитель  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 100   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 15 kV  |
| Типоразмер   |   |    | 533 mm  |
| Описание   |   |    | Цельная перемычка<br>съемная перемычка головки кнопки NEMA              |
| Отключающая способность                              |   | кА | 8   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита первичной обмотки трансформатора, фидеров, батареи конденсаторов |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | ANSI  |
| Стандарты/предписания                                |   |    | ANSI C37-42   |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                      |
|--|--|----|----------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611) |  |    |                      |
| Rated current  |  | A  | 100                  |
| Rated voltage  |  | V  | 15000                |
| Voltage type   |  |    | AC                   |
| Rated frequency  |  | Hz | 45 - 62              |
| Release characteristic   |  |    | Other                |
| Type of termination  |  |    | Removable buttonhead |
| Standard   |  |    | ANSI                 |