



Предохранитель, низкое напряжение, 1 А, AC 600 V, 200 кА, 14 x 38 мм, T, UL, сверхбыстрого действия

Тип **TRON FAST ACTING FUSE CLASS T**
Каталог № **JJS-1**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	1
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			14 x 38 mm
Категория применения			T
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			широко применяется в цепях электрических нагревателей, центрах нагрузки, разъединителях и измерительных приборах
Характеристика размыкания	Класс		сверхбыстрого действия
Стандарт/сертификат			UL

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1029_JJS.pdf
Обзор продукции (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/class_t/jjs.html