



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, без индикации, 471 мм крепежные центры



Тип **FUSE 63A 4000V 1\*SU/471 AR DC**  
Каталог № **170E3929**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			DC 4000 V
Типоразмер			compact size 1
Типоразмер			57 x 70 x 414 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			без индикации
Описание			471 мм крепежные центры
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	4000
Voltage type			DC
Rated switching capacity		kA	60
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No