



Мульти уплотнения с метрической резьбой MFD 25

Тип **MFD25**
Каталог № **215451**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Управление кабелями
Принадлежности			Многосекционные уплотнения
ввод проводки			M25
Наружный диаметр провода		мм	4 x 5 - 6
Применение кабеля NYM/NYY, 4#жильный		мм ²	H03VV-F2 x 0.75/3 x 0.75

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP66
--------------	--	--	------

материал

Материал			Термопластический эластомер
Цвет			Черный, соответствует RAL 9005
Температуроустойчивость			-25 °C - 100 °C, кратковременно до прикл. 120 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Protective hose systems (EG000003) / Sealing for hose screw connection (EC000781)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Cable, pipe, hose laying (electric installation) / Cable protection hose (electric installation) / Sealing for hose screw connection (electric) (ecl@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007])			
Nominal diameter		mm	0
Nominal size in inch			Other
Outer diameter		mm	20
Inner diameter		mm	6
Thickness		mm	10
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Temperature		°C	-25 - 100

