



Предохранитель, высокая скорость, 550 А, АС 1000 V, 150 кА, DIN 1, 51 x 69 x 138 мм, аR, DIN, IEC, Индикатор типа Т



Тип **FUSE 550A 1000V 1TN/110 AR**
Каталог № **170M4988**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	550
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			DIN 1
Типоразмер			51 x 69 x 138 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Отключающая способность		кА	150
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	550
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	125
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720059_Square_Body_DIN_43_654.pdf
-----------------------------	---