

Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка

Вставляемый резьбовой кабельный ввод, светло-серый полиамид, IP 66/68



S-MBF 20

№ заказа: 12003300

Отверстие $\varnothing 20,3$; диаметр кабеля 6-12 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 66, 68

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться
Чертеж продукции в формате PDF 12003300 S-MBF-20.pdf (151.2 кБ)
Чертеж продукции в формате DXF 12003300 S-MBF-20.dxf (1.3 МБ)

Product information

Cable Glands General Accessories RUS.pdf (2.7 МБ)

Подходящие комплектующие



Вставляемый резьбовой кабельный ввод, светло-серый полиамид, IP 66/68

12003301 S-MBF WZ20

Демонтажный инструмент для S-MBF
20