

# Alustyle

## Опоры для вертикального блока



AS 0030-0150 T-9006

№ заказа: 94761150

Для AS 830/1030/1230, длина 150 мм

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

#### Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

1 опора для вертикального блока (алюминий), 4 резиновые ножки или 2 опоры для вертикального блока (алюминий), 4 резиновые ножки у AS 0030-0025 T-...

#### Указание

При длине 25 мм для заполнения необходимы декоративные полоски.

AS 0050-....T-.... может также использоваться для AS 830/1030/1230 в качестве установочной ножки пульта

Специальные длины по запросу.

## Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

---

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94761150 AS-0030-0150-T-9006-G.dxf (275.7 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94761150 AS-0030-0150-T-9006.pdf (204.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94761150 AS-0030-0150-T-9006.dxf (1.1 МБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)