



Предохранитель, высокая скорость, 630 А, АС 1000 V, 125 кА, size 1, 51 x 68 x 102 мм, aR, IEC, Индикатор типа К, По требованиям США



Тип **FUSE 630A 1000V 1FKE/115 AR**  
 Каталог № **170M4540**

### Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель   |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель   |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость   |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 630  |
| Номинальное напряжение                               |   |    | АС 1000 V  |
| Типоразмер   |   |    | size 1   |
| Типоразмер   |   |    | 51 x 68 x 102 мм   |
| Категория применения                                 |   |    | aR   |
| Индикатор состояния                                  |   |    | Индикатор типа К   |
| Описание   |   |    | По требованиям США                                       |
| Отключающая способность                              |   | кА | 125  |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                   |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC  |
| Форма  |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4  |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |   |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 (AFZ800015)) |  |    |   |
| Construction size  |  |    | Other                                     |
| Rated current  |  | A  | 630                                       |
| Rated voltage  |  | V  | 1000                                      |
| Voltage type   |  |    | AC  |
| Rated switching capacity   |  | кА | 125                                       |
| Utilization category   |  |    | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator  |  |    | Other                                     |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No  |