



Предохранитель, низкое напряжение, 6.25 А, АС 600 V, 200 кА, 10 x 38 мм, СС, UL, отклоняющий тип, с временной задержкой



Тип **LOW PEAK CC TIME DELAY**  
Каталог № **LP-CC-6-1/4**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	6.25
Номинальное напряжение			АС 600 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Категория применения			СС
Описание			отклоняющий тип
Отключающая способность		кА	200
Характеристика размыкания	Класс		с временной задержкой
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Задержка времени			с временной задержкой 12 секунд (минимум) при номинальном токе 200%

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC/DC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	6.25
With striker			No
Release characteristic			CC
Breaking capacity		кА	200

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1023_LP-CC.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1023_LP-CC.pdf</a>
-----------------------------	---