



Предохранитель VT, среднее напряжение, 0,5 А, АС 12 кV, 197 x 22.2 мм, резерв, BS, IEC

Тип **12KV 0.5A 7/8"V/T FUSE 400**  
Каталог № **12VTDNN0.5**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	0.5
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			197 x 22.2 mm
Категория применения			резерв
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			BS IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)		
Rated current	A	0.5
Rated voltage	kV	12
Voltage type		AC
Rated frequency	Hz	50 - 50
Breaking capacity	kA	
Utilization category		Other
Application		Auxiliary transformer protection
Length	mm	197
Diameter	mm	22.2
Performance category according to IEC 60282-1		Back-up
With striker		No
Standard		British Standard
Release characteristic		Other
Installation technique		Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------