



Предохранитель, низкое напряжение, 3.5 А, AC 600 V, 200 кА, 10 x 38 мм, CC, UL, отклоняющий тип, быстродействующий



Тип **CLASS CC FAST ACTING FUSE**  
Каталог № **KTK-R-3-1/2**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	3.5
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			10 x 38 mm
Категория применения			CC
Описание			отклоняющий тип
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			ответвленная цепь
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			10x38 mm
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	3.5
With striker			No
Release characteristic			CC
Breaking capacity		кА	200

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1015_KTK-R.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1015_KTK-R.pdf</a>
Обзор продукции (интернет)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/ktk-r1.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/ktk-r1.html</a>