



**Предохранитель, высокая скорость, 500 А, DC 1000 V, 50 кА, 3L, 75 x 91 x 205 мм, gPV, UL, IEC, с индикатором, болтовое соединение**



**Тип** FUSE 500A 1000V 3L PV BOLT-IN VER  
**Каталог №** PV-500A-3L-B

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                           |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                           |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                         |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 500                                      |
| Номинальное напряжение                               |   |    | DC 1000 V                                |
| Типоразмер   |   |    | 3L                                       |
| Типоразмер   |   |    | 75 x 91 x 205 mm                         |
| Категория применения                                 |   |    | gPV                                      |
| Индикатор состояния                                  |   |    | с индикатором                            |
| Описание   |   |    | болтовое соединение                      |
| Отключающая способность                              |   | кА | 50                                       |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | объединители и разъединители гелиосистем |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | UL<br>IEC                                |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-6<br>UL 2579                   |
| Дополнительные принадлежности                        |   |    | микровыключатель 170H0069                |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                               |
|--|--|----|-------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |                               |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |                               |
| Construction size  |  |    | Other                         |
| Rated current  |  | A  | 500                           |
| Rated voltage  |  | V  | 1000                          |
| Voltage type   |  |    | DC                            |
| Rated switching capacity   |  | кА | 50                            |
| Utilization category   |  |    | gPV (photovoltaic protection) |
| Type of fuse status indicator  |  |    | Top fuse status indicator     |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No                            |