



Предохранитель, высокая скорость, 450 А, АС 1250 V, 100 кА, size 1, 51 x 51 x 135 мм, аR, IEC, одинарный индикатор

Тип **FUSE 450A 1250V 1STN/110 AR**
Каталог № **170M4174**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	450
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			51 x 51 x 135 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	450
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No