



Дополнительный контакт 1НО+1НЗ

Тип **ZP-1HK**
Каталог № **286052**

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Вспомогательный контакт
Применение		Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент		Принадлежности
Возможность установки		возможна установка слева на: LS, FI/LS
графические условные обозначения		

Технические характеристики

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C		-5
Макс. рабочая температура	°C		40

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ec1@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Universal
Additional equipment			Auxiliary switch
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current	A		3
Rated voltage	V		230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No

Suitable for max. number of poles main contact unit (total)

2

Suitable for max. current main contact unit

A

6

Размеры

