



Расцепитель минимал. Напряжения, 230 В

Тип **FAZ-XUA(230VAC)**
Каталог № **212051**
Alternate Catalog No. **FAZ-XUA-230VAC-**

Программа поставок

| | | |
|--|--|--|
| Основная функция | | Принадлежности для линейных защитных автоматов |
| Основная функция дополнительного оснащения | | Расцепители минимального напряжения |
| Ассортимент | | Принадлежности |
| графические условные обозначения | | |

Технические характеристики

Электрический

| | | | |
|------------------------|---------|---------------|---------------|
| Номинальное напряжение | U_e | В перем. тока | 115, 230, 400 |
| Порог срабатывания | $x U_n$ | | 0.8 |
| Порог расцепления | $x U_n$ | | 0.5 |
| Номинальная частота | f | Гц | 50/60 |

Механический

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---|
| Монтажный размер колпачков | | мм | 45 |
| Цокольный размер корпуса | | мм | 80 |
| Монтажная ширина | | мм | 17,5 (1 установочное место) |
| Монтаж | | | DIN рейка IEC/EN 60715 |
| Класс защиты | | | |
| встроенный | | | IP40 |
| Защита клемм | | | Защита от прикосновения согласно BGV A2 |
| Клеммы | | | Зажимы и приподнятые зажимы |
| Поперечные сечения соединения | | мм ² | |
| одножильный | | мм ² | 2 × (1 - 2,5) |
| тонкопроволочный | | мм ² | 2 × (1 - 2,5) |
| Момент затяжки винтов клеммы | | Нм | 0,8 |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -5 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 40 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ec@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) | | | |
| Device fitting | | | Miniature circuit breaker (MCB) |
| Additional equipment | | | Under voltage coil |

| | | |
|---|---|-----|
| Attached at delivery | | No |
| Assembly width (TE) | | 1 |
| Number of contacts as normally open contact | | 1 |
| Number of contacts as normally closed contact | | 1 |
| Number of contacts as change-over contact | | 0 |
| Number of fault-signal switches | | 0 |
| Rated switch current | A | 0 |
| Rated voltage | V | 230 |
| Voltage type for actuating | | AC |
| With auto test for earth leakage function | | No |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | | 1 |
| Suitable for max. current main contact unit | A | 0 |

Размеры

