



Моторный привод, 230В AC

Тип **IZM-M230AC**
 Каталог № **122932**
 Alternate Catalog No. **2A11794G55**

Программа поставок

Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Моторный привод
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Перем. ток 50/60 Гц	U_s	V	208 - 240
---------------------	-------	---	-----------

Рабочий диапазон

Напряжение натяжения		$x U_s$	
	втягивание	$x U_c$	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	220 - 250
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	220 - 250
Rated control supply voltage U_s at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC