

Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка

Резьбовой кабельный ввод с прорезной уплотнительной вставкой, светло-серый полиамид, IP 66/68



MBF 25C-USB

№ заказа: 12002414

Максимальный диаметр штекера - \varnothing 17,0 мм, кабель - \varnothing 3-8 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Класс защиты

IP 69

Указание

с прорезной уплотнительной вставкой для монтажа кабелей со штекерами

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 12002414 MBF-25C-USB.pdf (144.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 12002414 MBF-25C-USB.dxf (1,009.0 кБ)

15.07.2021

Product information

Cable Glands General Accessories RUS.pdf (2.7 МБ)

Подходящие комплектующие



Метрические контргайки MGM, светло-серый

52090400 MGM 25

M25 x 1,5

Светло-серый