



Силовой разъединитель, низкое напряжение, 160 А, AC 690 В, NH00, AC22B, 3P, IEC, Крепление токовой шины 185 мм, Зажимы с S-образной перемычкой



Тип **SIZE00185MM VER FSD BRIDGE TER WITH BRI**
Каталог № **EBV0033TS8**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|---|--|
| Программа поставок | | | Принадлежности к предохранителю |
| Основная функция | | | Выключатель-разъединитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 160 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | NH00 |
| Категория применения | | | AC22B |
| Описание | | | Крепление токовой шины 185 мм Одновременное 3-фазное переключение Зажимы с S-образной перемычкой Винты M8 |
| Защита | | | IP20 |
| Количество полюсов | | | 3P |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | Предохранители NH00 |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |
| Форма | | | вертикально |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|--------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / In-line fuse base (EC001046) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse strip (ecl@ss10.0.1-27-37-14-02 [AKF059013]) | | | |
| Model | | | Fuse switch disconnector |
| Double interrupting | | | No |
| Rated permanent current Iu | | A | 160 |
| Distance between rail centre, 40 mm | | | No |
| Distance between rail centre, 50 mm | | | No |
| Distance between rail centre, 60 mm | | | No |
| Distance between rail centre, 100 mm | | | No |
| Distance between rail centre, 185 mm | | | Yes |
| Max. rated operation voltage Ue AC | | V | 690 |
| Conditioned rated short-circuit current Iq | | kA | 80 |
| Type of electrical connection of main circuit | | | Other |
| Number of poles | | | 3 |
| Construction size fuse insert | | | NH00 |
| Release indication | | | None |