

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 7.2KV 80AMP 3" MOTOR START FUSE



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 80 А, AC 7.2 kV, 40 кА, 76 x 403 mm, резерв, BS, с наклейкой



Тип **7.2KV 80AMP 3" MOTOR START FUSE**  
Каталог № **7.2WFNHA80**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|  |   |    |                          |
|--|---|----|--------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель           |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель двигателя |
| Область применения                                   |   |    | среднее напряжение       |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 80                       |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 7.2 kV                |
| Типоразмер   |   |    | 76 x 403 mm              |
| Категория применения                                 |   |    | резерв                   |
| Индикатор состояния                                  |   |    | с наклейкой              |
| Отключающая способность                              |   | кА | 40                       |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита двигателя         |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | BS                       |
| Форма  |   |    | цилиндрический           |
| Стандарты/предписания                                |   |    | BS2692-1<br>IEC 60282-1  |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |                  |
|--|--|----|------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507) |  |    |                  |
| Rated current  |  | A  | 80               |
| Rated voltage  |  | kV | 7.2              |
| Voltage type   |  |    | AC               |
| Rated frequency  |  | Hz | 50 - 50          |
| Breaking capacity  |  | kA | 40               |
| Utilization category   |  |    | Other            |
| Application  |  |    | Motor protection |
| Length   |  | mm | 530              |
| Diameter   |  | mm | 76               |
| Performance category according to IEC 60282-1                                |  |    | Back-up          |
| With striker   |  |    | Yes              |
| Standard   |  |    | British Standard |
| Release characteristic   |  |    | Other            |
| Installation technique   |  |    | Air              |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf) <http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf>