



Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 50 А, AC 24 kV, 25 кА, BS2692 F02, 359 x 63.5 mm, резерв, BS, без бойка-индикатора, маслoneпроницаемый

Тип 24KV 50AMP 2.5" OIL FUSE
Каталог № 24OEGN4350

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	50
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			BS2692 F02
Типоразмер			359 x 63.5 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			без бойка-индикатора
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	25
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформаторов
Стандарт/сертификат			BS
Форма			цилиндрический со специальным наконечником
Стандарты/предписания			BS2692-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	50
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	25
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil