



Предохранитель, высокая скорость, 630 A, AC 690 V, 200 кА, size 3, aR, IEC, UL, Индикатор типа T

Тип **FUSE 630A 690V 3BKN/50 AR UC**
Каталог № **170M6460**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 3
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа K
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	630
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf
--	---