



Предохранитель VT, среднее напряжение, 2 А, AC 24 kV, 40 кА, 340 x 41.3 мм, резерв, IEC

Тип 24KV 2A 13"FUZE
Каталог № 24CAV2

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель VT
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	2
Номинальное напряжение			AC 24 kV
Типоразмер			340 x 41.3 mm
Категория применения			резерв
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			трансформаторы напряжения и вспомогательные трансформаторы
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			IEC 60282-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	2
Rated voltage		kV	24
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	40
Utilization category			Other
Application			Auxiliary transformer protection
Length		mm	340
Diameter		mm	41.3
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			No
Standard			IEC
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---