



Расцепитель минимального напряжения 230В AC

Тип +IZM-UVR230AC
Каталог № 122754

Программа поставок

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Расцепители минимального напряжения
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Перем. ток 50/60 Гц	U _s	V	208 - 240
---------------------	----------------	---	-----------

потребляемая мощность

Перем. ток (AC)		VA	10 (втягивание 400)
Время реакции автоматического выключателя при U _s		мс	70

Рабочий диапазон

Напряжение отпущения		x U _s	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпущение	x U _c	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения		x U _s	
	втягивание	x U _c	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage U _s at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Delayed			No
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for switch disconnecter			Yes
Suitable for motor safety switch			No
Suitable for overload relay			No