



Модуль номинального тока, 1600А, IZMX40

Тип IZMX-RP40F-1600
Каталог № 124407

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Опции / Принадлежности для расцепляющих модулей
Принадлежности			Калиброванная вставка (модуль установки номинала тока)
			При замене калиброванных предохранителей номинальный ток можно уменьшить, например, для настройки на изменённые рамочные условия в приложении. Номинальное значение тока калиброванного предохранителя может быть только меньше либо равно номинальному току базового модуля. Калиброванный предохранитель может быть заменён без замены преобразователя по месту установки. Калиброванные вставки для тока 200 А, 250 А и 300 А не комбинируются с электронным расцепителем максимального тока типа Р для измерения мощности (Digitrip 1150i).
Номинальный ток	I_n	A	1600
Подходит для выключателей $I_u=$			$2000\text{ A} \leq I_u \leq 2500\text{ A}$
Применяемое для			IZMX40

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Current transformer (EC002048)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Обработка сигналов / Transformer / Current transformer (ecl@ss10.0.1-27-21-09-02 [AAB626014])			
Model			Through-feed current converter
Primary rated current		A	1600
Secondary rated current		A	0
Secondary rated apparent power		VA	0
Accuracy class			1
Over current limiting factor			
Calibrated			No
With shock protection			Yes
Height opening		mm	0
Width opening		mm	0
Opening diameter		mm	0
Snap mounting			No
With copper rail			No
Secondary connection			
Number of primary inputs			1