



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 125 А, AC 690 V, 22 x 58 мм, 1P, IEC, UL, с микровыключателем



Тип **1P 22x58 Micro Switch Fuse Holder**
Каталог № **CH221DMSU-F**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	125
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			22 x 58 mm
Описание			с микровыключателем
Защита			IP20
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Предохранители C22M и C22G
Стандарт/сертификат			IEC UL
Стандарты/предписания			IEC 60269-1 IEC 60269-2

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominal voltage		V	690
Mounting method			DIN rail
For fuse size			22x58 mm
Number of poles			1
Concurrently switching N-neutral			No
Lockable			Yes
Optical defect indication			No
Width in number of modular spacings			2
Built-in depth		mm	51.5
Degree of protection (IP)			IP20