



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 50 А, AC 690 V, 14 x 51 мм, 4P, IEC, с индикатором, заменяет CH144BI

Тип **4P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder**
Каталог № **CH144DIU**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	50
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			14 x 51 mm
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			заменяет CH144BI
Количество полюсов			4P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Предохранители C14G Предохранители C14M
Стандарт/сертификат			IEC
Стандарты/предписания			IEC 60269-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007])			
Nominal voltage		V	690
Mounting method			DIN rail
For fuse size			14x51 mm
Number of poles			4
Concurrently switching N-neutral			No
Lockable			Yes
Optical defect indication			Yes
Width in number of modular spacings			6
Built-in depth		mm	51.5
Degree of protection (IP)			IP20