



Предохранитель, высокая скорость, 1200 А, АС 700 V, DC 700 V, 200 кА, 108 x 277 mm, UL, с индикатором



Тип **700V 1200A SEMI FUSE+IND DCR 3121**
Каталог № **FWP-1200AI**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1200
Номинальное напряжение			AC 700 V DC 700 V
Типоразмер			108 x 277 mm
Индикатор состояния			с индикатором
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1200
Rated voltage		V	700
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No