



Предохранитель, высокая скорость, 250 А, АС 1000 V, 150 кА, size 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами



Тип **FUSE 250A 1000V 2BKN/75 AR UR**
Каталог № **170M5952**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	250
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			size 2
Типоразмер			59 x 77 x 75 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Описание			M10
Отключающая способность		кА	150
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	250
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	125
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720079_Square_Body_Flush_End.pdf
-----------------------------	---