



Предохранитель, высокая скорость, 25 А, AC 690 V, DC 500 V, 200 кА, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Тип **25A 690V AC TYPE T FUSE**
Каталог № **25ET**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 25 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V DC 500 V |
| Типоразмер | | | BS88 |
| Типоразмер | | | 19 x 77 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | BS |
| Форма | | | смещенные болтовые наконечники |
| Стандарты/предписания | | | BS88-4 IEC 60269-4 |
| Дополнительные принадлежности | | | fuse-holder BH-0111 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 (AFZ800015)) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 25 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | Other |
| Type of fuse status indicator | | | None |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |