



Моторный привод, 110-125 В перем. тока

Тип +IZM-M110AC
Каталог № 122733

Программа поставок

Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Моторный привод
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Перем. ток 50/60 Гц	U _s	V	110 - 127
---------------------	----------------	---	-----------

Рабочий диапазон

Напряжение натяжения		x U _s	
	втягивание	x U _c	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ		V	110 - 125
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ		V	110 - 125
Rated control supply voltage U _s at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC