



Механическая блокировка



Powering Business Worldwide™

Тип IZMX-MIL3133C-F40-1
Каталог № 184210
Alternate Catalog No. 65A2840G44

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Механическая блокировка, фиксированная установка
			Тип 33
			для 3 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: А, С в направлении В. Если В в состоянии ВЫКЛ, возможно включение А и С. В можно включить только в том случае, если А и С находятся в состоянии ВЫКЛ. Дополнительно необходимо два комплекта кабелей IZMX-MIL-SAB... требуемой длины. Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа.
Применяемое для			IZMX40 INX40...
Метод монтажа			Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])			
Auxiliary contacts, extendable			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0

Размеры

