



Предохранитель, низкое напряжение, 40 А, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA

Тип **40A 600V FUSE CANADA**
Каталог № **40K07C**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 250 V
Типоразмер			HRCII-C
Типоразмер			22 x 87 mm
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита кабеля
Стандарт/сертификат			CSA
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			CSA C22.2 № 106-M1992

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	40
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/iec_british0/hrc_form_ii_current-limitingfuses1.html
----------------------------------	---