



**Маслонаполненный предохранитель, среднее напряжение, 160 А, АС 12 кV, 40 кА, 2.5", 359 x 63.5 мм, резерв, BS, IEC, ESI, с наклейкой, маслoneпроницаемый**

**Тип** 12KV 160AMP 2.5" LG OIL FUSE  
**Каталог №** 120LGMA160

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Маслонаполненный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	160
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			2.5"
Типоразмер			359 x 63.5 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Описание			маслoneпроницаемый
Отключающая способность		кА	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора и маслонаполненная комбинированная сборка выключателя с предохранителем
Стандарт/сертификат			BS IEC ESI
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			BS2692-1 IEC 60282-1 ESI 12-8

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	160
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		кА	40
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	63.5
Performance category according to IEC 60282-1			Back-up
With striker			Yes
Standard			British Standard
Release characteristic			Other
Installation technique			Oil