

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 7.2KV 2 X 200A MOTOR START FUSE



Предохранитель двигателя, 360 А, АС 7.2 kV, 76 x 403mm, резерв, BS, с наклейкой



Тип **7.2KV 2 X 200A MOTOR START FUSE**
Каталог № **7.2WKNH02 2X200**
Alternate Catalog No. **7.2WKNH022X200**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Номинальный ток	I	A	360
Номинальное напряжение			АС 7.2 kV
Типоразмер			76 x 403mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Стандарт/сертификат			BS

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)		
Rated current	A	200
Rated voltage	kV	7.2
Voltage type		AC
Rated frequency	Hz	50 - 50
Breaking capacity	kA	40
Utilization category		Other
Application		Motor protection
Length	mm	486
Diameter	mm	76
Performance category according to IEC 60282-1		Back-up
With striker		Yes
Standard		British Standard
Release characteristic		Other
Installation technique		Air

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---