

Vocube

Шарнирный затвор (комплект), поликарбонат UL 94 V0 или АБС



В SC ABS 6029

№ заказа: 96330009

для В 233012, В 273612

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Мятно-зеленый, аналог RAL 6029

Материал корпуса

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C),

Уплотнение из вспененного полиуретана

детали см. в Технических данных

Объем поставки

В SC 08 - В SC 17 = 2 штуки; В SC = 4 штуки, приводятся в действие с помощью инструмента

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 96330009 B-SC-ABS-6029.pdf (144.7 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 96330009 B-SC-ABS-6029.dxf (1.2 МБ)

Vocube RUS.pdf (3.6 МБ)

Highlights Vocube.pdf (3.8 МБ)

Протоколы заводских испытаний

688 WPZ-Vocube-PC-V0 DE.pdf (184.6 кБ)

689 WPZ-Vocube-ABS DE.pdf (165.1 кБ)

689 WPZ-Vocube-ABS EN.pdf (160.3 кБ)

688 WPZ-Vocube-PC-V0 EN.pdf (179.1 кБ)