



Предохранитель, высокая скорость, 0.25 А, AC 500 V, 50 кА, 6 x 32 мм, aR, UL



Powering Business Worldwide™

Тип SEMI COND FUSE 0.25A 500V AC 6 X 32MM  
Каталог № FWH-.250A6F

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	0.25
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			6 x 32 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])		
Size		Other
Rated voltage	V	500 - 500
Rated voltage		Other
Voltage type		AC
Utilization category		aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency	Hz	45 - 62
Nominal current	A	0.25
With striker		No
Release characteristic		Other
Breaking capacity	кА	50

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/c15194c0-7b17-414b-9082-9344b2925369.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/c15194c0-7b17-414b-9082-9344b2925369.pdf</a>
-----------------------------	---